

56-метровый автобетононасос SANY SYM5440THBFS

SANY

品质 改变 世界

SYM5440THBFS 560C-10

三一底盘56米C10系列全法规泵车

**选择C10
物超所值**



Технические характеристики автобетононасоса SYM SYM5440THBFS серии 56m C10.

Полное регулирование: бесперебойная, высокоскоростная и плавная работа, интегрированная конструкция шасси, разумная конфигурация колесной базы шасси и несущей способности, обеспечивающая соответствие веса и нагрузки на ось транспортного средства

Технология цифровой перекачки: обновленный цифровой главный масляный цилиндр, коэффициент использования хода может достигать 99,5%

Цифровая гидравлическая технология: Первый в отрасли интегрированный литой комплект клапанов, плавный канал подачи гидравлической жидкости, реверсивное воздействие снижено на 10%, потеря давления в гидравлической системе снижена на 20%, а срок службы увеличен на 50%

Объединение информации с несколькими датчиками, хороший эффект амортизации: быстрое регулирование амплитуды в пределах ± 200 мм в течение 3 секунд, а период затухания левого и правого качаний сокращается с 1 минуты до 10 секунд.

Пульт дистанционного управления Sany: большая дальность связи, длительное время автономной работы и более богатый функционал

Роскошная кабина: полностью плавающая кабина CB318, стандартное многофункциональное сиденье с подушками безопасности, электропривод откидывания кабины, центральный замок с электроприводом остекления, панорамный контроль безопасности без тупиков, большой ЖК-экран диагональю 12,1 дюйма, Большое спальное место, ширина 630 мм, большой топливный бак емкостью 600 л, увеличивающий время автономной работы на 50%

Технические параметры

		Единица измерения	Тех. Параметры	
Шасси и все параметры транспортного средств	шасси	-	SYM5460THB1F	
	Марка двигателя	-	D13C6-480E3	
	Мощность двигателя в лошадиных силах	лс	480	
	Рабочий объем	л	12,94	
	Стандарт выбросов		Евро 6	
	Количество осей	-	4	
	Объем топливного бака	л	600	
	Максимальная полезная мощность двигателя	кВт/об/мин	348/1900	
	Колесная база	мм		
	Общая длина * общая ширина * общая высота	мм	14080*2550*4000	
	Вес транспортного средства	кг	44000	
	Максимальная скорость	км/ч	90	
Параметры стрелы и опорных ног	Максимальная высота		мм	56000
	Максимальный радиус		мм	51000
	Максимальная глубина		мм	40400
	Режим складывания		-	RZ
	Минимальная высота выдвижения		мм	15200
	Первая часть	Длина	мм	11390
		Угол	°	89
	Вторая	Длина	Мм	9230
		Угол	°	180
	третья	Длина	Мм	8750
		Угол	°	180
	четвертая	Длина	Мм	11070
		Угол	°	240
	пятая	Длина	Мм	8080
		Угол	°	210

	шестая	Длина	Мм	3350
		Угол	°	110
	Угол поворота поворотного стола		°	+/- 360
	Раздвижение опор		-	
	Ширина разворота передних опор		Мм	9470
	Ширина разворота задних опор		Мм	12530
Насосная система	Максимальная теоретическая производительность насоса	Низкое давление	м³/ч	180
		Высокое давление	м³/ч	125
	Теоретическое давление перекачки	Низкое давление	Мра	8.3
		Высокое давление	Мра	13
	Теоретическое время откачки	Низкое давление	мин	29
		Высокое давление	мин	19
	Объем топливного бака		л	680
	Объем резервуара для воды		л	620
	Внутренний диаметр транспортирующего цилиндра		мм	260
	Ход транспортирующего цилиндра		Мм	2100
	Диаметр передающей трубы		Мм	125
	Диаметр концевой шланга		Мм	125
	Длина концевой шланга		м	3
	Прокачка степени разрушения бетона		мм	160-220
	Давление масла в системе		Мра	32
	Тип гидравлической системы		-	система открытого типа

Стоимость автобетононасоса не включает гарантийное и послепродажное обслуживание. Стоимость включает в себя доставку в г. Минск, а также уплату утилизационного сбора и всех таможенных расходов. Срок поставки с момента предоплаты составляет 75 календарных дней.

Благодарим Вас за внимательное прочтение и надеемся на сотрудничество с Вами!



ПОСТАВЩИК: Общество с ограниченной ответственностью "СВЕРОТЕХ"
Юридический адрес: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 220118,
г.Минск, ул.Машиностроителей, д.29, пом.319
УНП: 193752459. А1, Viber, WhatsApp +375 29 318 92 88
e-mail: spectehnika.bel@gmail.com www.sverotech.by instagram @spectehnika.bel